

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- **高耐圧** High Voltage
- **フリーホイーリングダイオード内蔵** Including Free Wheeling Diode
- **ASOが広い** Excellent Safe Operating Area
- **絶縁形** Insulated Type

■用途：Applications

- 大電力スイッチング Power Switching
- AC モータ制御 A.C Motor Controls
- DC モータ制御 D.C Motor Controls
- 無停電電源装置 Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

- 絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items		Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧		V _{CB0}	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧		V _{CE0}	1200	V
コレクタ・エミッタ間電圧		V _{CE0(SUS)}	—	V
エミッタ・ベース間電圧		V _{EB0}	10	V
コレクタ電流	DC	I _c	150	A
	1ms	I _{CP}	300	A
	DC	−I _c	150	A
ベース電流	DC	I _B	8	A
	1ms	I _{BP}	16	A
コレクタ損失	one Transistor	P _C	1000	W
	two Transistors	P _C	2000	W
接合部温度		T _j	+150	°C
保存温度		T _{stg}	−40~+125	°C
重量		m	470	g
絶縁耐圧	AC. 1min	Viso	2500	V
締付けトルク		Mounting ※1	35	kg・cm
		Terminals ※2	45	kg・cm


●電気的特性：Electrical Characteristics (Tj=25°C)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	$I_{CB0}=2mA$	1200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CE0}	$I_C=2mA$	1200			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0(SUS)}$	—	—			V
	$V_{CEX(SUS)}$	$V_{BE}=-3V$	1200			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EB0}	$I_{EB0}=400mA$	10			V
コレクタしゃ断電流	I_{CB0}	$V_{CB0}=1200V$			2.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EB0}	$V_{EB0}=10V$			400	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C=150A$			2.0	V
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE}	$I_C=150A, V_{CE}=5V$	100			—
		$I_C=150A, V_{CE}=2.5V, T_j=125^{\circ}C$	75			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	$I_C=150A, I_B=2A$			2.8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				3.5	V
ス イ ッ チ ン グ 時 間	t_{on}	$I_C=150A$			3.0	μS
	t_{stg}	$I_{B1}=+2A$			15.0	μS
	t_f	$I_{B2}=-3A$			2.0	μS
逆 回 復 時 間	t_{rr}	$-I_C=150A, V_{BE}=-6V, -di/dt=150A/\mu s$			0.8	μS

●熱的特性：Thermal Characteristics


Items			Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱	抵	抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.125	°C/W
熱	抵	抗	$R_{th(j-c)}$	Recovery Diode			0.6	°C/W
熱	抵	抗	$R_{th(c-t)}$	With Thermal Compound		0.03		°C/W

■外形寸法：Outline Drawings



■等価回路

Equivalent Circuit Schematic



Note:

※1: 推奨値 Recommendable Value;
25~30 kg・cm (M5 or M6)

※2: 推奨値 Recommendable Value;
35~40 kg・cm (M6)

For more information, contact:

Collmer Semiconductor, Inc.

P.O. Box 702708

Dallas, TX 75370

972-233-1589

972-233-0481 Fax

<http://www.collmer.com>

This datasheet has been download from:

www.datasheetcatalog.com

Datasheets for electronics components.